



## DOBRADIÇA PARA VIDRO



50



### VC3230 RECTA

105000882 Niquelado

### VC3231 MEIA CURVA


105000883 Niquelado

### VC3232 CURVA TOTAL

105000884 Niquelado

Padrão d Furação para  
Fixação do copo


Para aparafusar



Possibilidade de Ajuste: Ajuste lateral de -0,5 a +5,5mm  
Ajuste em altura de -2 a +2mm

Espessura de vidro: 4-6 mm  
Com mola com fecho automático


## Montagem Sobreposta



### Sobreposição da porta mm

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									5.5	6.5	0
						5.5	6.5				3
			5.5	6.5							6
5.5	6.5										9
Distância para o copo E mm							Altura da placa de montagem mm				


## Montagem intermédia



### Sobreposição da porta mm

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									5.5	6.5	0
						5.5	6.5				3
			5.5	6.5							6
5.5	6.5										9
Distância para o copo E mm							Altura da placa de montagem mm				

## Montagem interior



### Sobreposição da porta mm

-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2					
											0
						5.5					3
			5.5	6.5							6
5.5	6.5										9
Distância para o copo E mm							Altura da placa de montagem mm				


## DOBRADIÇA P/ VIDRO - FIXAÇÃO EM PRUMOS



50






## Aplicação em prumos



Folga mínima 0 mm

## Dimensões de construção



Altura da placa de  
montagem 9 mm

### VC3233 FIXAÇÃO EM PRUMOS

105000885 Niquelado