



**VC4663 SISTEMA ELEVATÓRIO**

1



**Mecanismo de tesoura**



**Mecanismo de tesoura dupla**

A Comprimento da estrutura (mm)  
B Largura da estrutura (mm), incluindo eletrônicos  
C Elevação (mm)  
D Altura mínima (mm)  
E Altura máxima (mm)

**Mecanismo de Tesoura**

▣ Cinza RAL 7011

|           |        | A   | B   | C   | D   | E   |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 108000995 | 80 Kg  | 705 | 480 | 430 | 135 | 565 |
| 108000996 | 80 Kg  | 830 | 480 | 530 | 135 | 665 |
| 108000997 | 100 Kg | 960 | 480 | 620 | 145 | 765 |
| 108000998 | 150 Kg | 960 | 510 | 630 | 150 | 780 |

**Mecanismo de Tesoura Dupla**

▣ Cinza RAL 7011

|           |       | A   | B   | C   | D   | E    |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 108000999 | 80 Kg | 510 | 400 | 500 | 160 | 660  |
| 108001000 | 80 Kg | 720 | 480 | 900 | 170 | 1070 |

**Mecanismo de Tesoura Dupla**

▣ Preto RAL 9005

|           |        | A   | B   | C   | D   | E    |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| 108001001 | 120 Kg | 720 | 480 | 900 | 170 | 1070 |



Nota  
Máx. 350 W por tomada.

Fornecido com  
1 sistema de elevação com 2 soquetes  
1 unidade eletrônica  
1 interruptor basculante

**VC4664 CONTROLO REMOTO**

▣ Preto



Bateria alcalina de 12 V

108001002 Radio Frecuencia

108001003 Infra-vermelhos