

VC5968 FECHADURA ELETRÓNICA
ARTE DECO PARIS

JNF - IN.27.300



217000057	Satinado
217000058	Titanium copper
217000059	Titanium Black
217000060	Titanium Gold
217000061	Titanium Chocolate

A coleção de controlos de acesso Art Deco foi cuidadosamente desenhada para que possa integrar hotéis com caris mais clássicos.

Fechadura electrónica motorizada IN.20.602
incluída
Puxador IN.00.019.LN incluído


Acabamentos especiais /
Special finish / Acabados especiales




TB
TITANIUM BLACK




TCH
TITANIUM CHOCOLATE



TCO
TITANIUM COPPER




TG
TITANIUM GOLD







KI.20.602

Disponível KIT ignífugo para Serie 600/
Available fireproof KIT for 600 Series /
Available KIT prueba de fuego para Serie 600.


EN179 **3 7 6 8 1 4 4 2 A B**
EN12209 **3 M 8 1 0 F 2 B A 2 0**




VC5968 FECHADURA ELETRÓNICA
ARTE DECO PARIS




Entalhe /
Cutout /
Taladro





T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt



Sistema integrado de fechadura mecânica e eletrónica /
Integrated system with mechanical and electronic lock / sistema integrado de cerradura mecánica y electrónica.

Instalação simplificada, o sistema SKY é instalado da mesma forma que uma fechadura de embutir /
Simplified installation, the SKY system is installed the same way as a normal mortice lock / Instalación simplificada, el sistema SKY es instalado de la misma forma que una cerradura de embutir.

Sistema auto alimentado com baterias AAA. A porta não necessita de ser eletrificada. /
Self powered system with AAA batteries. The door don't need to be electrified / Sistema auto alimentado con baterías AAA. La puerta no necesita de ser eletrificada.

Dados técnicos:

4 pilhas alcalinas - LR03 - 1,5V AAA
Consumo de estático: 13uA
Consumo Dinâmico: 220mA
Número de ciclos: de 40.000 a 70.000, com 1 conjunto de baterias
(Variável conforme condições ambientais)
Aviso bateria baixa: 200 ciclos, após a primeira advertência

Condições ambientais:
Temperatura: -15°/55°C.
Humidade 20-80%

Technical data:

4 alkaline batteries - LR03 - AAA 1,5V
Static consumption: 13uA
Dynamic Consumption: 220mA
Number of openings: from 40,000 to 70,000 on 1 set of batteries.
(depends on the environment conditions)
Low battery warning: 200 cycles after first warning

Environmental conditions:
Temperature: -15°/55°C.
Humidity 20-80%

Datos técnicos:

4 pilas alcalinas - LR03 - AAA 1,5V
Consumo estático: 13uA
Consumo dinámico: 220mA
Número de ciclos: de 40.000 a 70.000 con un juego de pilas.
(depende de las condiciones del medio ambiente)
Aviso de batería baja: 200 ciclos después de la primera advertencia

Condiciones ambientales:
Temperatura: -15°/55°C.
Humedad 20-80%

Leitor com tecnologia MIFARE. Sinalização LED. Base em aço inox EN 1.4301. Plástico de leitura preto alto brilho /
Reader with MIFARE technology. LED signage. Base in stainless steel EN 1.4301. High gloss black plastic reading / Lector con tecnología MIFARE. Señalización LED. Base en acero inoxidable EN 1.4301. Lector plástico de alto brillo negro.

Quadra com com função anti-pânico, em aço inox EN 1.4301 /
Handle square hole with antipanic function made in stainless steel EN 1.4301 / Nueca en acero inox con función antipánico. En acero inox EN 1.4301.

Canal com cablagem para ligação a leitor. Permite ligação na parte superior ou no alinhamento do cilindro europeu /
Cable way to connect card reader. Allows installation upper to the handle or at the same position as the key hole / Canal pasa cables. Permite instalación del lector de tarjetas encima de la manilla o en la posición del bocallave.

Caixa fechada /
Closed lock case / Caja cerrada.

Caixa com interface e ligações para leitor tecnologia MIFARE /
Box with interface and connections for the reader technology for MIFARE / Caja con interface e conexiones para el lector tecnología MIFARE /

Caixa para baterias com switch de configuração /
Battery box and switch to configure the electronic lock / Caja de la batería y interruptor para configuración de la cerradura electrónica /

Trinco silencioso em aço inox EN 1.4301 /
Silent latch made in stainless steel EN 1.4301 / Picaporte silencioso en acero inox EN 1.4301.

Pino de bloqueio anti-cartão em aço inox EN 1.4301 /
Locking pin anti-card stainless steel EN 1.4301 / Pasador de bloqueio anti-tarjeta en acero inoxidable EN 1.4301 /

Língua em aço inox EN 1.4301 /
Dead bolt made in stainless steel EN 1.4301 / Pestillo en acero inox EN 1.4301.

Frente em aço inox EN 1.4301 /
Front plate made in stainless steel EN 1.4301 / Frente en acero inox EN 1.4301.