

Hartec

VC8857

COR: ●

EMBALAGEM
Aerossol: 750 ml



12 unidades

APLICAÇÕES

- Instalação e reparação de telhados e telhas
- Selagem de azulejos ou telhas
- Selagem de telhados ondulados



CARACTERÍSTICAS

- Espuma adesiva de poliuretano para telhados e telhas, monocomponente, autoexpansível, para aplicação com pistola
- Colagem ultra-rápida de telhas, substitui argamassa tradicional com menor peso no telhado, instalação mais rápida e custos mais baixos
- Excelente adesão à maioria dos materiais de construção, como madeira, cimento, azulejos, metal e alumínio (exceto polietileno, silicone e teflon)
- Boa resistência ao envelhecimento Alto valor isolante, tanto térmico como acústico.
- Baixa expansão, pode ser dosado com grande precisão
- Resistente ao vento e às flutuações de temperatura
- Classe de inflamabilidade B3

EU204 Contém isocianatos, pode provocar uma reacção alérgica. EUH208 Contém diisocianato de difenilmetano, isómeros e homólogos. Pode provocar uma reacção alérgica. A partir de 24 de agosto de 2023, é necessário formação adequada antes da utilização industrial ou profissional. Pessoas já sensibilizadas por diisocianatos podem desenvolver reacções alérgicas ao usar este produto. Pessoas que sofrem de asma, eczema ou problemas de pele devem evitar o contacto com este produto, incluindo o contacto dérmico. Este produto não deve ser usado sob condições de má ventilação, a menos que se use uma máscara protetora com um filtro de gás apropriado (i.e., tipo A1 de acordo com a norma EN 14387). H222+H229 Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a acção do calor. H332 Nocivo por inalação. H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave. H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. H351 Suspeito de provocar cancro. H362 Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos. P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P280 Usar luvas de Protecção/vestuário de protecção/protecção facial/protecção auditiva. P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

**VICENTE
CAMPOS**

www.vicentecampos.pt