

VC9873 ECCHAIN - MOTOR DE CORRENTE PARA JANELAS



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ventilação natural (230 V) também para a construção de casas residenciais
- Janelas com folhas basculantes, rebatíveis e giratórias que abrem para dentro e para fora
- Montagem em janelas de madeira, plástico ou janelas metálicas
- Montagem de topo



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Motor de correia económico e potente para aplicações de ventilação com 230 V
 - Ajuste variável do curso para 200 mm ou 400 mm para diferentes requisitos de ventilação
 - Suportes e consolas universais para sistemas de perfis convencionais
 - Montagem simples e rápida
- Aplicação variável em claraboias pequenas



200 Kg



206001398 Branco

206001399 Cinza

206001400 Preto

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	ECchain *
Dimensões	409 x 44 x 63 mm
Espaço necessário no caixilho (mín.)	Montagem do marco EW: 55 mm, montagem do marco AW: 35 mm
Espaço necessário na folha (mín.)	Montagem do marco EW: 37 mm, montagem do marco AW: 20 mm
Velocidade de abertura ventilação	9 mm/s
Velocidade de fecho (máx.)	9 mm/s
Força de compressão (máx.)	250 N
Força de fecho (máx.)	1800 N
Força de tração	250 N
Peso da folha	200 kg*
Área de sobreposição	10 - 23 mm
Tensão em operação	230 V ± 10 %
Tensão de serviço	230 V
Consumo elétrico	0.13 A
Consumo de potência	30 W
Tempo de ativação	30 %
Secção transversal mín. do fio	0.75 mm ²
Número de condutores	4 condutores
Temperatura de serviço	-5 - 60 °C
Tipo de proteção	IP30
Classe de proteção	II
Desconexão da posição final saliente	Interruptor fim-de-curso
Desconexão da posição final recolhida	eletronicamente através do consumo elétrico
Desligamento de sobrecarga	Sim
Compatível com KNX	Não
Janelas basculantes PARA DENTRO montagem do marco	Sim
Janelas giratórias PARA DENTRO montagem do marco	Sim
Janelas giratórias PARA FORA montagem do marco	Sim
Janelas rebatíveis PARA FORA montagem do marco	Sim